



- pobran zgornji rob elementa za sedenje ca. 3 cm pod kotom 45°
- lesen blok; v kvader obdelan hlod iz trpežnih vrst lesa (kostonj, hrast, jesen ...)
- pobran spodnji rob elementa za sedenje ca. 3 cm pod kotom 45°
- kovinski nerjaveči T-profil vstavljen v žleb elementa za sedenje, debelina kovine profila 5 mm
- kamnita greda 0/125 (zmrzlinsko odporen material) Ev2 ≥ 60 MPa, nasipanje po plasteh
- temeljna tla; uvojan izkopan zemeljski planum Ev2 ≥ 40 MPa

Lovska zveza Slovenije,
 Župančičeva 9,
 1000 Ljubljana
 investitor:

Savaprojekt, d.d.,
 Cesta krških žrtev 59,
 8270 Krško
 projektant:

Inštitut za razvoj in inovativno
 arhitekturo
 savaprojekt
 krško

naziv gradnje: Nacionalni lovski center v Gradšču pri Lukovici
 del gradnje:

VP: T. Božičnik, u. d. i. k. a. ZAPS 1227 PA
 VN: A. Janžovnik, u. d. i. k. a. ZAPS 1334 PKA
 SP: D. Pirc, u. d. i. k. a. ZAPS 1562 FKA

vrsta prikaza: Detajl izvedbe lesenega elementa za sedenje

s.p. načrta: 10 – NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE

datum: merilo: št. načrta: št. projekta: vrsta dok.: s.p. nač.: št. prikazšt. lista: sprem.:
 1. jul. 2022 1:10 SPK-10 20060-00 PZI 10 008 01 0