



# prerez 2

- A** pohodne tlakovane površine
- arm. betonske nastopne plošče 8 cm
  - v kombinaciji z nižjo pokrovno zasnovo
  - fini pesek 4/8 mm 5 cm
  - tamponski material 0/32 (E<sub>v2</sub>=80 MPa) 20 cm
  - kamnita greda, frakcije 0/125 mm
  - (zmrzinsko odporen material) E<sub>v2</sub>=60 MPa 40 cm
  - ločilni sloj geotekstila (po potrebi)
  - uvodni planum spodnjega ustroja E<sub>v2</sub>=40 MPa

- C** dostopna pot — občasno povozna
- arm. betonski tlakovec oz. manjše plošče (dim. 40/67,5cm) 15 cm
  - (polaganje v svež podložni beton)
  - arm. podložni beton (25/30, X03, XF4, PV2, Q133) 15 cm
  - ZPE geflips folija
  - izravnalni sloj, fini pesek (0-4mm) 2 cm
  - tampon 0/32 E<sub>v2</sub> ≥ 100 MPa 25 cm
  - kamnita greda (zmrzinsko odporen material) E<sub>v2</sub> ≥ 80 MPa 20 cm
  - ločilni sloj geotekstila (kot npr. Tradinea, tip HAIE TAPE 6g/110/SA)
  - uvodni izkopon zemeljski planum E<sub>v2</sub> ≥ 60 MPa

Investitor: Lovska zveza Slovenije  
 Zuparčičeva ulica 9  
 1000 Ljubljana

Investor: Savaprojekt d.d.,  
 Cesta kriških žitev 59,  
 8270 Krško

projektant: **savaprojekt** inženiringradnja  
**Kriško** inženiringradnja

del gradnje: Nacionalni lovski center v Gradšču pri Lukovici

VP: T. Božičnik, u.d.l.a. ZAPS 1227  
 VN: T. Zuparčič, gt. IZS-G-9249  
 SP:

vrsta prikaza: Ureditveni prečni prerez 2

sp. načrt: 2/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE

datum: junij 2022

menilo: 1:100

št. projekta: SPK-2/2

vrsta dok.: 20060-00

št. načrta: PZI

št. priklada: 2/2

št. lista: 204

št. listov: 01

št. preči: 0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F E D C B A